

Reinigungs- & Pflegeanleitung *Hartwachsöl*

Allgemeiner Hinweis

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung Ihres Fußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 20 °C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50 - 60 % ist das ideale Raumklima erreicht. Durch die Eigenschaft eines natürlichen Bodenbelags, Feuchtigkeit aufzunehmen oder abzugeben, ergibt sich innerhalb bestimmter Grenzen eine regulierende Wirkung auf das Raumklima. Werden diese Grenzen überschritten, kann es zu Materialschwund oder -quellungen kommen. Einfache Messgeräte wie Hygrometer und Thermometer ermöglichen eine dauerhafte Kontrolle. Bei Unterschreitungen der vorgegebenen Richtwerte ergreifen Sie bitte entsprechende Maßnahmen, wie z. B. Luftbefeuchtungsgeräte.

Durch die werkseitige Oberflächenbehandlung des Fußbodens mit Lack, Öl oder Wachs erhält dieser einen weitgehenden Schutz. Die Oberflächenbehandlung aller Böden unterliegt jedoch, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege, wie in dieser Anweisung beschrieben, erforderlich.

Vorsorgemaßnahmen

Alle Böden können durch Straßenschmutz unter den Schuhen, der von außen ins Haus getragen wird, Schaden nehmen. Vermeiden Sie diesen Verschleiß durch Einrichtung geeigneter Sauberlaufzonen. Um Kratzer, Eindruckstellen etc. zu vermeiden, sind geeignete Filzgleiter unter den Möbeln anzubringen. Stuhl- und Sesselrollen sind mit weichen Doppellenkrollen gemäß DIN EN12529 (Räder und Rollen, Möbelrollen, Rollen für Drehstühle-Anforderungen) zu versehen. In stark strapazierten Bereichen (Schreibtisch etc.) sind hebo Bodenschutzmatten einzusetzen.

Reinigung

Hereingetragenen Sand, Staub oder Schmutz entfernen Sie ganz einfach durch Kehren oder Staubsaugen. Je nach Verschmutzungsgrad sollte der Bodenbelag ein bis zwei Mal pro Monat feucht gewischt werden.

Für die feuchte Reinigung und Pflege von geölten, gewachsenen und geseiften Oberflächen ist Naturseife ideal. Naturseife ist eine Sonderanfertigung, eine Qualitätsseife, die wegen ihrer pflegenden Eigenschaften die Poren des Bodens schnell sättigt. Dies bewirkt einen guten Schutz der Oberfläche gegen Verschmutzungen und Flüssigkeiten. Naturseife, weiß ist für weißgeölte Oberflächen, und Naturseife, natur ist für Oberflächen, die mit Öl, natur oder Colour Öl behandelt sind.

So arbeiten Sie nach Herstellerangaben: Die Sprühdose vor Verwendung sorgfältig schütteln. Naturseife auf die Oberfläche sprühen. Die Oberfläche mit einem Baumwolltuch trocken reiben.

Erstpflege / Unterhaltspflege

Öl-Refresher ist ein mildes Pflegemittel für die Reinigung, Pflege und Erhaltung von geölten und gewachsenen Oberflächen. Öl-Refresher kombiniert eine optimale Reinigung mit einer gleichzeitigen Ölpflege der Oberfläche. Die Ölkomponente ergibt einen zusätzlichen matten Schutzfilm auf der Oberfläche des Bodens.

Den Kanister vor und während Gebrauch sorgfältig schütteln. Der Boden muß vor der Behandlung staubfrei sein. Öl-Refresher mit lauwarmem Wasser im Verhältnis 1:40 (125 ml Öl-Refresher zu 5 Liter Wasser) mischen. Die Konzentration der Mischung dünner oder kräftiger, je nach Verschmutzung oder Abnutzung der Oberfläche. Den Boden mit einem leicht ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp in der Längsrichtung der Maserungen des Holzes behandeln. Anschließend den Boden mit einem gut ausgewrungenen Aufwischlappen oder Mopp ebenfalls in der Längsrichtung der Maserungen des Bodens trockenreiben. Immer mit 2 Eimer arbeiten, einer für die Öl-Refresher Lösung und einen mit klarem Wasser. Es empfiehlt sich, kleine Flächen von ca. 10 m² pro Arbeitsgang zu behandeln. Dadurch wird es vermieden, daß Wasser lange Zeit auf dem Boden steht. Der Boden benötigt eine Trockenzeit von ca. 2 Stunden, ehe er schonend begehbar ist. Wenn ein leichter Glanz gewünscht ist, den trocknen Boden mit einem weißen Pad polieren.

Ausführliche Informationen erhalten Sie auch unter www.wocadenmark.de

Stand: Mai 2016 / Änderungen vorbehalten.