

Reinigungs- & Pflegeanleitung *Lackierte Oberflächen & Vinylböden*

Allgemeiner Hinweis

Das Wohlbefinden des Menschen und die Werterhaltung Ihres Fußbodens erfordern die Beachtung eines gesunden Raumklimas. Bei ca. 20 °C Raumtemperatur und einer relativen Luftfeuchte von 50 - 60 % ist das ideale Raumklima erreicht. Durch die Eigenschaft eines natürlichen Bodenbelags, Feuchtigkeit aufzunehmen oder abzugeben ergibt sich innerhalb bestimmter Grenzen eine regulierende Wirkung auf das Raumklima. Werden diese Grenzen überschritten, kann es zu Materialschwund oder -quellungen kommen. Einfache Messgeräte wie Hygrometer und Thermometer ermöglichen eine dauerhafte Kontrolle. Bei Unterschreitungen der vorgegebenen Richtwerte ergreifen Sie bitte entsprechende Maßnahmen, wie z. B. Luftbefeuchtungsgeräte.

Durch die werkseitige Oberflächenbehandlung des Fußbodens mit Lack, Öl oder Wachs erhält dieser einen weitgehenden Schutz. Die Oberflächenbehandlung aller Böden unterliegt jedoch, je nach Beanspruchung, einem natürlichen Verschleiß. Deshalb ist eine regelmäßige Reinigung und Pflege, wie in dieser Anweisung beschrieben, erforderlich.

Vorsorgemaßnahmen

Alle Böden können durch Straßenschmutz unter den Schuhen, der von außen ins Haus getragen wird, Schaden nehmen. Vermeiden Sie diesen Verschleiß durch Einrichtung geeigneter Sauberlaufzonen. Um Kratzer, Eindruckstellen etc. zu vermeiden, sind geeignete Filzgleiter unter den Möbeln anzubringen. Stuhl- und Sesselrollen sind mit weichen Doppellenkrollen gemäß DIN EN12529 (Räder und Rollen, Möbelrollen, Rollen für Drehstühle-Anforderungen) zu versehen. In stark strapazierten Bereichen (Schreibtisch etc.) sind hebo Bodenschutzmatten einzusetzen.

Reinigung

Hereingetragenen Sand, Staub oder Schmutz entfernen Sie ganz einfach durch Kehren oder Staubsaugen. Je nach Verschmutzungsgrad sollte der Bodenbelag ein bis zwei Mal pro Monat feucht gewischt werden.

Für die feuchte Reinigung ist Vinyl- und Lackseife einsetzbar. Es baut sich kein Seifenfilm auf, weshalb sie für Oberflächen, die eine häufige Reinigung erfordern, besonders geeignet ist.

So arbeiten Sie nach Herstellerangaben:
Für die regelmäßige Reinigung 125 ml Vinyl- und Lackseife mit 5 L Wasser mischen. Den Boden mit einem gut ausgewringenen Mop/Tuch wischen. Es ist empfehlenswert, mit zwei Eimern zu arbeiten – einen mit klarem Wasser für das Auswringen des Tuches/Mops und einen für die Seifenlösung. Es ist wichtig, dass kein Wasser auf dem Boden zurückbleibt. Besonders schmutzige Böden/hartnäckige Flecken mit Intensivreiniger oder Fleckentferner entfernen.

Erstpflge / Unterhaltungspflege

Vinyl- und Lackpflege ist bei allen lackierten Oberflächen einsetzbar. Die Pflege stärkt die Oberfläche, indem sie gegen Abnutzung und Kratzer schützt und dadurch die Lebensdauer der Oberfläche verlängert. Auftrag nach Bedarf.

Intensivreiniger mit Wasser im Verhältnis 1:10 mischen. Den Boden gründlich wischen, bis die Oberfläche ganz sauber ist. Vor dem Auftrag der Vinyl- und Lackpflege muss der Boden ganz trocken sein. Die konzentrierte Vinyl- und Lackpflege dünn auftragen. Wenn schmutzig, das Tuch/den Mop in sauberem Wasser reinigen und sorgfältig wringen. Danach mit dem Auftragen fortfahren. Hat die Fläche zu trocknen begonnen, keine weitere Vinyl- und Lackpflege auftragen. Den Boden vor Gebrauch ca. 30 Minuten trocknen lassen. Nachbehandlung ist nicht erforderlich. Regelmäßige Reinigung der gepflegten Oberfläche kann mit Vinyl- und Lackseife vorgenommen werden.

Ausführliche Informationen erhalten Sie auch unter www.wocadenmark.de

Stand: Mai 2016 / Änderungen vorbehalten.