

## Technisches Datenblatt

### Eiche Landhausdielen PREMIUM ANTIK

#### Beschreibung

---

|             |  |
|-------------|--|
| Referenzen  | 6  |
| Nutzschicht | ca. 4 mm Echtholz  |
| Mittellage  | 9 mm quer gelegte Pappelholzlamellen   |
| Gegenzug    | 2 mm längslaufendes Pappelholz furnier   |
| Oberfläche  | WOCA Naturöloberfläche, oxidativ gehärtet  |
| Verbindung  | Uniclic® längsseitiges Clicsystem<br>Kopfseite DropDown<br>Leichte Fase längs- und stirnseitig |

#### Format

---

|        |         |
|--------|---------|
| Länge  | 1860 mm |
| Breite | 189 mm  |
| Stärke | 15 mm   |

#### Verpackung

---

|         |   |
|---------|---|
| Paket   | 8 Stück / 2,812 m <sup>2</sup> / 22 kg<br>(max. 1 Stoßlänge je Paket möglich) |
| Palette | 40 Pakete / 112,48 m <sup>2</sup> / 890 kg                                    |

#### Technische Eigenschaften

---

|                          |   |
|--------------------------|---|
| Wärmedurchlasswiderstand | 0,12 m <sup>2</sup> K/W   |
| Wärmeleitfähigkeit       | 0,13 W/mK   |
| Fußbodenheizung          | Ja, wassergeführte Systeme unter Beachtung der normgerechten Vorgaben |
| Brandklasse              | Dfl-s 1   |

WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“  
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung.

Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: 10/2018