

hebo vinyl

Einfach guter Boden.

Technische Daten hebo Premium SPC 30 & 55

Beschreibung	SPC 30	SPC 55
Dekore mit Holzstruktur	4	6
Formate EN 427	1219,2 x 181,1 mm	1219,2 x 228,6 mm
Gesamtstärke EN 428	5,0 mm	5,0 mm
Stärke der Nutzschicht EN 429	0,3 mm	0,55 mm
Oberflächenvergütung	2-fach PU Finish	2-fach PU Finish
Flächengewicht EN 430	8320 g/m ²	8320 g/m ²

Verpackungseinheit

Paketinhalt Stck. / m ²	10 / 2,21	8 / 2,23
Paletteninhalt Pak. / m ²	56 / 123,76	48 / 107,04
20' Container	22 / 2722,72 m ²	25 / 2676 m ²

Klassifizierung

EU-Klassifizierung EN 685	Klasse 23/32	Klasse 23/33/42
Brandverhalten EN 13501-1	BFL-S1	BFL-S1
Rutschhemmung DIN 51130	R9	R9

Technische Eigenschaften

Lichtechtheit ISO 105B02	> 6	> 6
Dimensionsstabilität EN 434	≤ 0,25 %	≤ 0,25 %
Trittschallverbesserungsmaß	ca. 17 dB	ca. 17 dB
Wärmedurchlasswiderstand	0,01 m ² K/W	0,01 m ² K/W
Fußbodenheizung	Ja/Warmwasser	Ja/Warmwasser
Stuhllolleneigung EN 425	Ja, Typ W	Ja, Typ W



SPC 30



SPC 55



Stand: April 2022