

Technisches Datenblatt

Eiche Landhausdielen PREMIUM XL

Beschreibung

Referenzen	6
Nutzschicht	ca. 4 mm Echtholz
Mittellage	9 mm quer gelegte Pappelholzlamellen
Gegenzug	2 mm längslaufendes Pappelholz furnier
Oberfläche	WOCA Naturöloberfläche, oxidativ gehärtet
Verbindung	Uniclic® längsseitiges Clicsystem Kopfseite DropDown Leichte Fase längs- und stirnseitig

Format

Länge	2200 mm
Breite	260 mm
Stärke	15 mm

Verpackung

Paket	6 Stück / 3,43 m ² / 26 kg (max. 1 Stoßlänge je Paket möglich)
Palette	40 Pakete / 137,2 m ² / 1050 kg

Technische Eigenschaften

Wärmedurchlasswiderstand	0,12 m ² K/W
Wärmeleitfähigkeit	0,13 W/mK
Fußbodenheizung	Ja, wassergeführte Systeme unter Beachtung der normgerechten Vorgaben
Brandklasse	Dfl-s 1

WOCA Öloberfläche trägt das Prüfsiegel IBR „wohnbiologisch empfohlen“
Geeignet für fachgerechte schwimmende Verlegung bzw. vollflächige Verklebung.

Bitte Verlegeanleitung beachten.

Stand: 10/2018